

Avblåsningsmaskin ABT B



NIEROS® avblåsningsmaskin ABT B kompletterar effektivt alla industriella tvättprocesser. Enheten tar bort resterande vatten från föremålen som tvättas med hjälp av ett speciellt luftflödessystem. För optimala resultat ska föremålen i förväg sköljas med varmt vatten med temperatur på ca 85°C. Om mer än 90% av kvarvarande vatten ska avlägsnas krävs en uppgradering med sköljmedel.

Standard ABT B avblåsningsmaskin har kapacitet å upp upp till 1500 Euro-backar och lådor (max 600 x 400 x 300 mm i storlek) per timme eller antalet Euro-backar enligt CLT-tvättkapaciteten.

Som en modulär enhet kan avblåsningsmaskinen ABT B integreras med någon NIEROS® tunneltvättmaskin avsedd för samma objekt för att bilda ett heltäckande tvättsystem, eller den kan fungera som en separat enhet.

Specifikation

- Rostfritt stål DIN 1.4301 (AISI 304)
- Justerbara torkparametrar
- Slät ytfinish
- Justerbar höjd
- Integrerad eller separat enhet
- Låga drift- och underhållskostnader
- Fullt anpassad (tillval)
- Kapslingsklass IP65 på elektriska delar
- Elektrisk anslutning på 3 x 400 V, 50 Hz

Modell	ABT B 250	ABT B 400	ABT B PB 15
Yttermått L x B x H mm	1700 x 1000 x 1600	4100 x 1000 x 1700	4500 x 1000 x 1700
Torkobjekt	Backar, pallboxar		
Objektstorlek max L x B x H mm	600 x 400 x 300 (backar) pallbox: max bredd 1000		
Max torkkapacitet per timme	250 backar	400 backar	15 pallboxar

Modell	ABT B PB 30	ABT B PB 50
Yttermått L x B x H mm	4100 x 1000 x 1700	4500 x 1000 x 1700
Torkobjekt	Pallboxar	
Objektstorlek max L x B x H mm	Pallbox: max bredd 1000	
Max torkkapacitet per timme	30 pallboxar	50 pallboxar