

Rökskåp Bastramat 1500/1501 UF/TF/RR/FR



Bastramat 1500/1501 är ett allround rökskåp för producent med liten till medelstor livsmedelsproduktion.

Rökskåpet lämpar sig för kött, fisk, fågel mm.

Detta rökskåp är kompakt, utrymmesparande och helautomatiskt.

Vårt träflis-, sågspån-, friktionsrök- eller patenterad rökkondensatmetoder kan användas för behandling och bearbetning av kött, korv, fjäderfä, fisk och ost. De olika typerna av rök kan kombineras och där är ett val mellan kompakta rökgeneratorer i dörr (1501) eller separata rökgeneratorer (1500).

UF – Rökgenerator för spån

TF – Rökgenerator för flis

RR – Friktionrökgenerator

FR – BASTRA rökkondensatteknik

Snabba bearbetningstider, låga vikt förluster och jämn produktionen.

Standardutrustning

- Helautomatisk, elektriskt styrd rök- och luftventilsdrift.
- Exakt, elektronisk omgivnings- och kärntemperaturreglering.
- Mätning och styrning av psykrometrisk luftfuktighet
- Tryckluftsbefuktning för optimal fuktmättnad för anslutning till kundens kompressor.
- Tryckluftsrengöring för anslutning till kundens kompressor.
- Flerfasig luftcirkulation - stark, jämn och låg ljudnivå.
- Högkvalitativa rök- och avgasrör av rostfritt stål.
- Kammarens inre område i ångtvätt svetsad design, helt isolerad.
- Dubbelväggig dörr tätad med silikonprofil och med kraftiga beslag i rostfritt stål.
- Åtkomst på golvnivå.
- Pekskärmskontroll, BASTRAProfi700, monterad i kammarens framsida.
- Inspektionsfönster

Specialutrustning

- Kylutrustning för anslutning till kundens kylsystem.
- En 3:e lufthastighet för mogning, steglöst ställbar.
- Inbyggd dusch för avkylning.
- Automatisk dörröppnare.
- Horisontell eller vertikal luftcirkulation för produkter som läggs platt på galler.
- Glasdörr och belysning.
- Katalytisk renare för frånluften.
- Kombination av rökgenereringssystem som erbjuds.
- Inspektionsfönster.

Styrutrustning

- 7" TFT-färgmonitor med pekskärm med extra hållbart glas framför pekskärmen.
- Ram och kapsling av robust rostfritt stål.
- Enkel hantering.
- 99 program med 20 steg vardera.
- De senaste 20 programmen kan visas grafiska eller digitala.
- Online anteckningsbok för att lämna meddelanden eller göra anteckningar.
- Statusmeddelanden som textvisning
- Stegen kan kopieras och raderas.
- Lösenordsskyddade inställningar.
- Inmatning av sats-/batchnummer.
- Användarrättigheter för administratörer.
- Gränssnitt: LAN (RJ45), USB seriell port för anslutning till en dator.
- PC-gränssnitt för visualiseringsprogrammet BASTRAProfi.net.

Modell Bastramat B 1500 för FR och UF/TF/RR (extern)	Enhet	Elektrisk	LP-ånga Elektrisk	Gas/Olja	HP-ånga/ LP-Ånga
Volym användbart utrymme	liter		2200		-
Bredd	mm		1495		-
Djup (utan dörr)	mm	1050		1065	-
Djup (inkl. dörr)	mm	1130		1145	-
Höjd	mm	2520		2790	-
Erforderlig takhöjd	mm		2580		-
Erforderlig dörrbredd	mm		1180		-
Ansluten effekt	kW	25,8		4,8	-
Ansluten effekt inkl. rökgenerator:					-
FR	kW	25,8		4,8	-
UF	kW	26,78		5,78	-
TF	kW	27,23		6,23	-
RR	kW	31,3		10,3	-
Ånga för befuktning 0,2 bar	kg/tim		30		-
Ånga för uppvärmning 6 bar	kg/tim				-
Försäkring vid 400V 3-N	A	50	50	20	-

Modell Bastramat B 1501 för TF (inbyggd i dörr)	Enhet	Elektrisk	LP-ånga Elektrisk	Gas/Olja	HP-ånga/ LP-Ånga
Volym användbart utrymme	liter		2200		-
Bredd	mm		1495		-
Djup (utan dörr)	mm	1050		1065	-
Djup (inkl. dörr)	mm	1130		1145	-
Höjd	mm	2520		2790	-
Erforderlig takhöjd	mm		2580		-
Erforderlig dörrbredd	mm		1280		-
Ansluten effekt	kW	26,3		5,3	-
Ånga för befuktning 0,2 bar	kg/tim		30		-
Ånga för uppvärmning 6 bar	kg/tim				-
Försäkring vid 400V 3-N	A	50	50	25	-

Modell Bastramat B 1501 för GS/UF (iinbyggd i dörr)	Enhet	Elektrisk	LP-ånga Elektrisk	Gas/Olja	HP-ånga/ LP-Ånga
Volym användbart utrymme	liter	2200			-
Bredd	mm	1495			-
Djup (utan dörr)	mm	1050		1065	-
Djup (inkl. dörr)	mm	1450		1465	-
Höjd	mm	2520		2790	-
Erforderlig takhöjd	mm	2830		3060	-
Erforderlig dörrbredd	mm	1465			-
Ansluten effekt	kW	26,3		5,3	-
Ånga för befuktning 0,2 bar	kg/tim		30		-
Ånga för uppvärmning 6 bar	kg/tim				-
Försäkring vid 400V 3-N	A	50	50	25	-

Modell Bastramat B 1501 för RR (iinbyggd i dörr)	Enhet	Elektrisk	LP-ånga Elektrisk	Gas/Olja	HP-ånga/ LP-Ånga
Volym användbart utrymme	liter	2200			-
Bredd	mm	1495			-
Djup (utan dörr)	mm	1050		1065	-
Djup (inkl. dörr)	mm	1390		1405	-
Höjd	mm	2520		2790	-
Erforderlig takhöjd	mm	2580			-
Erforderlig dörrbredd	mm	1405		1425	-
Ansluten effekt	kW	31,3		10,3	-
Ånga för befuktning 0,2 bar	kg/tim		30		-
Ånga för uppvärmning 6 bar	kg/tim				-
Försäkring vid 400V 3-N	A	50	50	25	-