

Tvätt fjäderfätransportbur CLT PC



NIEROS® Tvättmaskin **CLT PC** är konstruerad speciellt för en noggrann rengöring av fjäderfätransportburar av olika storlekar.

Standard **CLT PC** har kapacitet på upp till 800 burar per timme med en maximal burstorlek på 1000 x 600 x 420 mm. Tvättmaskinen kan användas som en modul i transportsystemet som hanterar levande fjäderfä för att uppfylla hygieniska normer för fjäderfä.

Funktioner

- Tvätt- och sköljningszon
- Rostfritt utförande
- Eluppvärmning vatten
- Justerbara tvätt- och sköljparametrar
- Automatisk tvättmedeldosering
- Jämn ytfinish
- Justerbar höjd
- IP65
- Objekt-detekteringsgivare i sköljzonen
- Rostfri transportkedja
- Lätt justerbara sidostyrningar och fasthållningsanordningar
- Justerbara munstycken

Hållbara lösningar

Vattenåtervinningssystem som effektivt reducerar vattenförbrukningen genom att återanvända färskt sköljvatten i andra rengöringsfaser. Maskinen samlar sköljvattnet för att göra det tillgängligt antingen för förtvätt eller rengöringsfas. Genom detta förbrukar maskinen betydligt mindre färskvatten i dessa båda faserna.

Dubbel filtreringssystem förlänger pumpens livslängd genom att se till att det dubbelfiltrerade vattnet som strömmar genom pumpen inte innehåller några smutspartiklar.

Skydd mot låg vattennivå stoppar maskinen vid otillräcklig vattennivå i systemet, förhindrar skada på pumpen och värmeelement som kan uppstå vid torrkörning.

Specifikation

- Tunneltvättmaskin
- Lämplig för fjäderfätransportburar
- Kapacitet på upp till 800 burar per timme (beroende på modell)
- Objektdetekteringsgivare i sköljzonen
- Rostfri transportkedja
- Enkel och praktisk tillgång till sprutmunstycken och vattentankar

Tillbehör och tillval

- Fullt anpassningsbar tvättmaskin
- DIN 1.4404 (AISI 316 L), DIN 1.4571 (AISI 316 Ti) eller annat kemiskt mera resistent rostfritt stål
- Anpassning till lokala elektriska standarder
- Ångvattenuppvärmning
- Ytterligare elektrisk genomströmningsvärmare (när sköljvatten är för kallt)
- Desinficering med 85°C varmt vatten
- Behållare för desinficeringsmedel
- Evakueringsfläkt för vattenånga
- Roterande trumfiltret för större smutspartiklar
- Bandfilter för att avlägsna partiklar mindre än 2 mm²
- Mesh transportband
- Vänster- eller högerplacerade manöverknappar

| Modell | CLT PC 150 | CLT PC 400 | CLT PC 600 | CLT PC 800 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Yttermått L x B x H mm | 3100 x 1100 x 1600 | 4100 x 1100 x 1600 | 4500 x 1100 x 1600 | 5100 x 1100 x 1600 |
| Tvättobjekt | Fjäderfätransportbur | | | |
| Max storlek enheter L x B x H mm | 1000 x 600 x 420 | | | |
| Max tvättkapacitet per timme (beroende på modell) | 150 burar | 400 burar | 600 burar | 800 burar |