

## Köttbandsåg COMBI 200



### Beskrivning och teknisk data

- CE-certifierad och GS-godkänd (uppfyller europeiska hygien- och säkerhetsbestämmelser).
- I enlighet med EEG-säkerhetsbestämmelserna
- Motor stannar automatiskt vid öppning av dörrar eller luckor.
- Utrustad med underhållsfri elektronisk bromsmotor.
- Bandsågstyrning, med specialbeläggning, i bord.
- Gasfjäder säkerställer alltid korrekt spänning av sågbladet.
- Alla delar - även hjul - i rostfritt stål.
- Styrning för sågblad i hjulen, vilket därför inte kan hoppa av från hjulen.
- Genom extra spår passerar sågtänderna hjulen opåverkade.
- Självbärande ram, starkt bord, hjul, avfallskorg, portionsmätare i rostfritt stål.
- Säkerhetsmagneter i hygienisk design.
- Kontrollenhet för säkerhetsbrytare.
- Elutrustning lätt att underhålla för utbildad elektriker med standard elkomponenter.
- Stort ergonomisk handtag för öppning av dörrar.

Modell	Combi 200
Spänning	230/400 V / 50 Hz 3-fas
Ansluten effekt	1,1 kW
Rotation	1500 / min
Bordsmått	530 x 580 mm
Sågbredd	200 mm
Såghöjd	220 mm
Sågblad	1750 x 16 x 0,6 mm
Kapsling	Rostfritt stål
Dimensioner	530 x 580 x 916 mm
Bordshöjd	370 mm
Nettovikt	80 kg
Bruttovikt	90 kg på pall
Sjövårdigt packad	150 kg i trälåda

För mer information (engelska)  
Skanna QR-koden eller följ länken:  
<https://www.cereich.info/english/combi-200/>



**FÖR LITEN OCH MEDELSTOR PRODUCENT**

Promax Nordic AB  
Volframgatan 3  
S-213 64 Malmö  
040-21 76 28  
info@promaxnordic.se  
www.promaxnordic.se