



Köttbandsåg Industry 500 DUO



2 PARALLELLA GLIDBORD



GLIDBORD MED TELESKOP



KOMPAKT KONSTRUKTION

Beskrivning och teknisk data

- Industry 500 är modifierad på ett sätt så att hela bordet är lätt att flytta med hjälp av rostfria kullager. Glidborden kan lyftas åt sidan för enkel rengöring. Glidbordet är försett med en främre plåt vilket möjliggör det för operatören att säkert förflytta bordet för att såga produkterna snabbt, effektivt och säkert. Frontplåten kan vridas 270° för att låsa fast glidbordet.
- CE-certifierad och GS-godkänd (uppfyller europeiska hygien- och säkerhets-bestämmelser).
- Enligt EEG: s säkerhetsbestämmelser.
- Motor stannar automatiskt vid öppning av dörrar eller luckor.
- Avskrapare för hjul demonterbara utan verktyg.
- Sågbladsstyrning i bord specialbehandlad och demonterbar utan verktyg.
- Gasfjäder säkerställer alltid korrekt spänning av sågbladet.
- Alla delar i rostfritt.
- Styrning för sågblad i hjulen, vilket därför inte kan hoppa av från hjulen.
- Säkerhetsmagneter i hygienisk design.
- Stort ergonomisk handtag för öppning av dörrar.
- Såghöjden är reducerad med ca. 50 mm jämfört med den industriella 500 standardmaskinen.

- Bordsskivan har stöd för Telescopic. En stabil styrenhet är gjord av motsvarande rör. En 30 mm tjock rostfri stålaxel är monterad på styrenheten. På denna axel styrs bordsskivan och kan även vridas runt eller lyftas upp för rengöring. Dessutom, två kullager på varje axel och fyra på maskinstativet. Förstärkningar är helsvetsade på glidbordet.
- Handskyddet på glidbordet kan vikas ner för att få en plan yta som är tillgänglig på alla sidor. Om handskyddet är fällt nedåt kan glidbordet inte flyttas. Detta uppfyller säkerhetskraven i EG.
- Anpassade dimensioner kan tillverkas mot extra kostnad.
- Självbärande ram i rostfritt stål.
- Kapmått flyttbart utan verktyg.
- Maskinkonstruktion utan silikon, därför också absolut hygienisk i framtiden.
- Med underhållsfri elektronisk bromsmotor.

Modell	Industry 500 DUO
Spänning	230/400 V / 50 Hz 3-fas
Ansluten effekt	3,0 kW
Rotation	1500 / min
Bordsmått	880 x 900 mm
Bordshöjd	950 mm
Såghastighet	40 m/s
Sågbredd	480 mm
Såghöjd	445 mm
Sågblad	3800 x 16 x 6 x 0,5 mm
Kapsling	Rostfritt stål
Dimensioner	880 x 1010 x 2000 mm
Nettovikt	295 kg
Bruttovikt	310 kg på pall

För mer information (engelska)
 Skanna QR-koden eller följ länken:
<https://www.cereich.info/english/industry-500/industry-500-duo/>

