

## Köttbandsåg INDUSTRY 500 HS



MONTERAT PÅ KULLAGER



HALVA BORDET SOM GLIDBORD



INTEGRERAD SLISK

### Beskrivning och teknisk data

- CE-certifierad och GS-godkänd (uppfyller europeiska hygien- och säkerhets-bestämmelser).
- Motor stannar automatiskt vid öppning av dörrar eller luckor.
- Med underhållsfri elektronisk bromsmotor, mekanisk bromsmotor som alternativ.
- Övre kapmått justerbart i höjd.
- Avskrapare för hjul demonterbara utan verktyg.
- Sågbladsstyrning i bord specialbehandlad och demonterbar utan verktyg.
- Gasfjäder säkerställer alltid korrekt spänning av sågbladet.
- Alla delar i rostfritt.
- Styrning för sågblad i hjulen, vilket därför inte kan hoppa av från hjulen.
- Genom extra spår passerar sågtänderna hjulen opåverkade.
- Såghöjden är reducerad med ca. 40 mm jämfört med den industriella 500 standardmaskinen.
- Bordsskivan har stöd för Telescopic. En stabil styrenhet är gjord av motsvarande rör. Halva bordet glidbord. En 30 mm tjock rostfri stålaxel är monterad på styrenheten. På denna axel styrs bordsskivan och kan även vridas runt eller lyftas upp för rengöring. Dessutom, två kullager på varje axel och fyra på maskinstativet. Förstärkningar är helsvetsade på glidbordet.
- Handskyddet på glidbordet kan vikas ner för att få en plan yta som är tillgänglig på alla sidor. Om handskyddet är fällt nedåt kan glidbordet inte flyttas. Detta uppfyller säkerhetskraven i EG.

- Anpassade dimensioner kan tillverkas mot extra kostnad.
- Självbärande ram i rostfritt stål.
- Maskinkonstruktion utan silikon, därför också absolut hygienisk i framtiden.
- Kontrollenhet för säkerhetsbrytare.
- Säkerhetsmagneter i hygienisk design.
- Stort ergonomisk handtag för öppning av dörrar.
- Spånlåda i rostfritt stål.
- 5 m anslutningskabel med fasvärdare i kontakten.
- Elutrustning lätt att underhålla för utbildad elektriker med standard elkomponenter.

Modell	Industry 500 HS
Spänning	230/400 V / 50 Hz 3-fas
Ansluten effekt	3,0 kW
Rotation	1500 / min
Bordsmått	880 x 900 mm
Bordshöjd	950 mm
Såghastighet	40 m/s
Sågbredd	480 mm
Såghöjd	445 mm
Sågblad	3800 x 16 x 6 x 0,5 mm
Kapsling	Rostfritt stål
Dimensioner	880 x 1010 x 2000 mm
Nettovikt	295 kg
Bruttovikt	310 kg på pall

För mer information (engelska)  
 Skanna QR-koden eller följ länken:  
<https://www.cereich.info/english/industrie-500/industry-500-hs/>



**FÖR LITEN OCH MEDELSTOR PRODUCENT**

Promax Nordic AB  
 Volframgatan 3  
 S-213 64 Malmö  
 040-21 76 28  
[info@promaxnordic.se](mailto:info@promaxnordic.se)  
[www.promaxnordic.se](http://www.promaxnordic.se)