

## Fiskskinner QS 98

- Skärbredd: 2 x 200 mm
- Transportbandsförsedd, dubbelmatning, fiskskinnermaskin med S-teknologi och enorm kapacitet (mer än 200 filéer/min, beroende på filéens storlek)
- Systemmodell till QS 888 med modifierad flåenhet och speciellt duglig till att flå känsliga produkter som vit fisk, rödfisk och andra fiskarter
- Silverskinning av lax (enkelmatning)
- 3 flåmetoder:
  - tunn (grunt) med vass kniv
  - dra av skinnet med en trubbig kniv (silverskinning)
  - djup med vass kniv (begränsad)
- Perfekt ersättare till gammal BAADER 51, med ytterligare fördelar av flera flåmetoder



### Standardutrustning

- Delad tryckrulle (fjädring) för dubbelmatning
- Skärbredd 2 x 200 mm
- Transportrulle utan yttre spår med motroterande (dynamisk) rostfri rengöringsrulle
- Vattenbesprutning för tillförlitlig konstant drift
- Knivspalten är steglöst ställbar
- Knivhållare fjäderupphängd för perfekt skinningsresultat
- Speciella tryckrullar av polyamid för skonsam bearbetning, enkel hantering och lång hållbarhet
- Inmatningsband och utmatningsband; kan tas bort snabbt och enkelt utan några verktyg; räfflad yta
- NOCK POWER PLATES® för speciellt hygienvänlig maskinkonstruktion, hög robusthet och servicevänlighet
- NOCK EASY-FLOW® säkerhetsskydd
- Låsbara styrhjul
- Rostfritt stål
- Rostfria kullager

### Alternativ och tillval

- utmatningsband för borttaget skinn
- längre inmatningsband
- transportrulle med grov eller fin tandning

### Teknisk data Skinex QS 98

Modell	Skinex QS 98
Skärbredd	2x200 mm
Inmatningsband hastighet	29 m/min
Maximum produktl höjd	40 mm
Knivspalt	0-2 mm steglöst justerbar
Tillämpbar längd inmatningsband	540 mm
Inmatningsband <sup>(1)</sup>	850 x 425 mm
Utmatningsband <sup>(1)</sup>	850 x 425 mm
Utm.band för borttaget skinn <sup>(1)</sup>	650 x 425 mm
Dimensioner B x H x D	810 x 1190 x1820 mm
Vikt	250 kg
Motoreffekt	1,1 kW
Elanslutning	3 AC – 400 V – 50 Hz
Vattenanslutning	G ½" utv.
Vattenförbrukning	ca 200 l/tim