

## Fiskskinner SBS 416

- Skärbredd: 230 mm
- Automatisk fiskskinnermaskin med S-teknologi för rödspättafiléer och andra plattfiskar.
- Flår både övre och undre filéer
- Tar samtidigt eller selektivt bort fenrester (från båda sidor, från endast en sida, eller från ingendera sida.)
- Hög kapacitet (28 m/min) (transportbandshastighet)
- Mycket enkelt demontering av transportband, tryckenhet och knivhållare för att snabbt och lätt rengöra maskinen.



### Standardutrustning

- Flåenhet med snabbt utbytbar kniv, transportrulle utan yttre spår, med motroterande (dynamisk) rostfri rengöringsrulle (S-teknologi)
- Slitstark kniv
- 2 trimningsrullar för att ta bort fenrester (individuell begränsning med täckplåtar)
- Vattenbesprutning för tillförlitlig konstant drift och låg vattenförbrukning
- Knivspalten är steglöst ställbar
- Knivhållare fjäderupphängd för perfekt skinningsresultat
- Specialtryckenhet för säkert flå och bevarande av produkten
- Inmatningsband
- NOCK POWER PLATES® för speciellt hygienvänlig maskinkonstruktion, hög robusthet och servicevänlighet
- NOCK EASY-FLOW® säkerhetsskydd
- Manöverspakar på maskinens vänstra sida
- Låsbara styrhjul
- Rostfritt stål
- Rostfria kullager

### Alternativ

- Manöverspakar på maskinens högra sida

### Teknisk data SBS 416

Modell	SBS 416
Skärbredd	230 mm
Inmatningsband hastighet	17 m/min
Maximum produkthöjd	20 mm
Knivspalt	0-0,5 mm steglöst justerbar
Tillämpbar längd inmatningsband	500 mm
Dimensioner B x H x D	750 x 1600 x 1420 mm
Vikt	280 kg
Motoreffekt	1,5 kW
Elanslutning	3 AC – 400 V – 50 Hz
Vattenanslutning	G ½" inv.
Vattenförbrukning	ca 500 l/tim