

Köttbandsåg Universal 300



Beskrivning och teknisk data

- CE-certifierad och GS-godkänd (uppfyller europeiska hygien- och säkerhetsbestämmelser).
- Överensstämmer med föreskrifter för förebyggande av olycksfall.
- Avtagbar säkerhetsmatning (produktpåskjutare).
- Separerat sågblad i arbetsområdet
- Automatiskt avstängning och stopp av maskinen vid öppning av dörrar.
- Gediget, svetsat bord för bättre rengöring.
- Stabilt bord med hygieniskt utformade förstärkningar.
- Säker, höjjusterbar bladstyrning med avtorkare för hjul och utbytbar utan verktyg.
- Sågbladsstyrning med hög slitstyrka och bästa glidegenskaper. Demonterbara utan verktyg för rengöring.
- Avtorkare för sågblad tillverkad i mycket slitstark plast. Dras enkelt av från hållaren för rengöring.
- Gasfjäder säkerställer alltid korrekt spänning av sågbladet.
- Styrning för sågblad i hjulen, vilket därför inte kan hoppa av från hjulen.
- Självbärande rostfritt stativ.
- Produktanslag flyttbart utan verktyg.
- Maskinkonstruktion utan silikon, därför också absolut hygienisk i framtiden.
- Utrustad med underhållsfri elektronisk

bromsmotor.

- Kontrollenhet för säkerhetsbrytare.
- Säkerhetsmagneter i hygienisk design.
- Stort ergonomisk handtag för öppning av dörrar.
- 5 meter anslutningskabel.
- Elutrustning lätt att underhålla för utbildad elektriker med standard elkomponenter.

Modell	Universal 300
Spänning	230/400 V / 50 Hz 3-fas
Ansluten effekt	1,5 kW
Rotation	1500 / min
Bordsmått	770 x 710 mm
Bordshöjd	900 mm
Sågbredd	280 mm
Såghöjd	345 mm
Sågblad	2490 mm
Kapsling	Rostfritt stål
Dimensioner	710 x 770 x 1690 mm
Nettovikt	160 kg
Bruttovikt	180 kg på pall

För mer information (engelska)
Skanna QR-koden eller följ länken:
<https://www.cereich.info/english/universal-300/>



FÖR LITEN OCH MEDELSTOR PRODUCENT

Promax Nordic AB
Volframgatan 3
S-213 64 Malmö
040-21 76 28
info@promaxnordic.se
www.promaxnordic.se

Obegränsade möjligheter till anpassningar och utbyggnad.
Helt anpassningsbar efter Dina behov.



Minimalistisk design.
Där det inget är, kan ingenting gå sönder.



Produktpåskjutare kan sättas fast.
Vissa kunder föredrar att få den i en icke flyttbar design. Säkerhet i första hand..



Släta och funktionella ytor överallt.



Nödstoppsknapp i knähöjd.



Mycket bastant monterad.



Med närvaroövervakning...



När man lämnar maskinen stängs den automatiskt av.




Glidbord med extra stöd för den avkapade delen och ett rörelselänkat kapmått.



Rullbana delad på 2 banor.



Inga kullager krävs.
Rullar är gjorda av en massiv plastbit. Absolut hygieniskt.



Rulltransportör avtagbar för rengöring. Maskinen kan också användas utan rullbanan.