

Termoformare TH285/320/355/420



Det nya utbudet av termoformningsmaskiner TH erbjuder lösningar för optimerad vakuum- och MAP-förpackning av olika livsmedel eller andra icke-livsmedelsprodukter, skräddarsydda för att passa kundens produktions- och förpackningsbehov. TH-sortimentet har utvecklats med ett flexibelt och exceptionellt robust chassi med standardfilmbredd på 355 mm och 420 mm i kombination med slaglängderna 240, 270 eller 300 mm och ett maximalt djup på 95 mm för flexibel film och 60 mm djup för styv film. Förutom de standardiserade filmbredderna och slaglängderna kan lösningar för speciella förpackningsuppgifter utformas på plats, om så krävs.

Alla modeller i TH-serien har utformats med hygieniskt konceptet i åtanke och uppfyller därför de nya marknadskraven för strikt rengörings- och hygienprocedurer i förpackningsområde. Maskinerna har kapslingsklassning IP65.

Specifikationer

- PLC och elkomponenter från BECKHOFF (IP65)
- Bildskärm förberedd för fjärranslutning via Internet
- Kedjans drivning med frekvensstyrd motor
- Folierullhållare för topp- och bottenfilm med pneumatisk broms
- Dubbeltrummor eller sugsystem för restfilm
- Enkla formatändringar
- Låg underhållsnivå
- Tillverkad i Holland

Tillval

- Gasspolning
- Gasspolning med Oxygen med specialventiler
- Busch vakuumpump i olika storlekar
- Tvärgående knivar för styv film
- Automatiskt smörjsystem för kedja
- Specialskärning för Eurohole

Modell	TH 285/320/355	TH 420
Längd maskin	3500 mm	
Bredd maskin	1130 mm	1530 mm
Höjd maskin	1708 mm	
Max bredd bottenfilm	355 eller 420 mm	
Filmtjocklek / max formdjup flexibel film	< 300 µm / 95 mm	
Filmtjocklek / max formdjup styv film	ca 300-400 µm / 60 mm	
Max ytterdiameter toppfilmsrulle	440 mm	
Max innerdiameter toppfilmsrulle	76 mm	
Matningsspänning	400 V 3-fas 50 Hz	
Ansluten effekt	7,5 kW	
Tryckluft	6 bar 200 l/min	
Vatten	2,1 l/ min, 1,5 bar	

Alternativ	1	2	3
Längdmaskin	3000 mm		
Pump	63 m ³	100 m ³	160 m ³
Gas		Oxygen	
Utmatningsband	Rullar	Transportband	
Film	Givare f tryck	Euro hole	

Modell	TH 285-240	TH 285-270	TH 285-300	TH 320-240
Bredd	285 mm	285 mm	285 mm	320 mm
Slaglängd	240 mm	270 mm	300 mm	240 mm
Pålastningsyta	1400 mm	1300 mm	1100 mm	1400 mm